117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

Лента с полосами для обеспечения безопасности 5700/5702

Техническая информация Июнь, 2001

Описание продукта	Прочные виниловые ленты, используемые для разметки областей движения, а также для обозначения опасных зон.	
Конструкция продукта	**Тип адгезива**	Каучуковый
	Основа	Винил (прозрачный с нанесенными полосами на внешней стороне)
	Длина рулона (стандартная)	33 м
	Цвет ленты	5700 – черный/белый 5702 – черный/желтый

Характеристики

Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией

Адгезия к нержавеющей стали	2,1 Н/10мм	ASTM D-3330
	26 Н/10 мм	ASTM D-3759
Прочность на разрыв		
Удлинение при разрыве	170%	ASTM D-3759
Толщина основы	0.11 мм	ASTM D-3652
Общая толщина	0.14 мм	ASTM D-3652
Диапазон температур эксплуатации	4° - 77°C	

Особенности	- Стойкость к большинству растворителей, однако следует избегать контакта с кетонами, сложными эфирами и хлорированными углеводородами, которые могут послужить причиной вздутия основы или деградирования в выбранном применении - Избегайте использования на сильно пластифицированных поверхностях, которые могут служить причиной размягчения адгезива и, как следствие, отслаивания ленты - Лучшие результаты при применении ленты на чистой, сухой поверхности при температуре от 16° до 27°C

Применения	- Идеальна для большинства применений маркировки и разметки - Помогает распознать опасные зоны

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°C и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке.

Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства