ЗАКРЕПИМ

117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

Клейкая лента на основе ПВХ
767

3M

Техническая информация

Изменения :
Выпуск : Сентябрь 1999

Описание продукта

Виниловая эластичная лента с синтетическим каучуковым адгезивом, разработанная для маркировки.

Цвет – чередование красных и белых полос

Физические свойства
(не являются спецификацией)

Тип адгезива	Синтетический каучуковый.	
Основа	Окрашенный или прозрачный поливинилхлорид.	
Толщина	125 мкм	
Толщина основы	100 мкм	
Цвет ленты	Чередование красных и белых полос	
Срок хранения	12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 20° C и 50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики
(не являются спецификацией)

Адгезия к стали ASTM D-3330	2.1 Н/10мм	
Прочность на разрыв ASTM D-3659	22.8 Н/10мм	
Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3659	180.0 %	
Химическая стойкость	Устойчива к большинству растворителей кроме кетонов, хлоруглеводородов и эфиров.	

117405 Москва ул. Кирпичные Выемки д.2 к.1 БЦ “Южный парк”
ИНН 5074050407 КПП 507401001
Р/с 40702810002280000519 БИК 044525593 ОАО АО «АЛЬФА-БАНК»
+7 (495) 374-90-65
zakaz@zakrepim.com www.zakrepim.com

Порядок применения	Ленту следует наносить на сухую, чистую поверхность при температуре 15 - 27°C	После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.
Применения	Маркировка деталей и частейоборудрования, требующих повышенного внимания при обращении.	Временная маркировка полов производственных помещений.

Характеристика	**Преимущества**	
Окрашенная эластичная основа	Хорошее прилегание к неправильным поверхностями	Надежное применение на разных деталях и поверхностях.
	Красные и белые полосы	
Каучуковый адгезив	Хорошая начальная адгезия	Хорошая адгезия к большинству материалов